

2820 MS Turbo



Adhesivo elástico multimaterial. Agarre inmediato en 3 seg.



Descripción

Masilla de fijación elástica de agarre inicial inmediato y elevada resistencia. Grandes propiedades adhesivas tanto en exterior (paneles, tejas, cornisas), como en interior (zócalos, espejos, revestimientos).

Ventajas

- Agarre inicial inmediato (3 seg)
- Pega sobre superficies húmedas
- Resistencia térmica (-40°C +100°C)
- Resiste a rayos UV y humedades
- Sin disolventes

Usos recomendados

Especialmente formulado para el pegado:

- **en exterior:** paramentos, paneles, cobertizos, tejas, cornisas, fijación de objetos...
- **en interior:** revestimientos, paneles, zócalos, espejos, cerámicos, objetos diversos...

Instrucciones de aplicación



Adhesivo: Listo para su uso

Soportes: Deberán estar limpios, secos, exentos de polvo y partículas sueltas.

Aplicar con pistola, en cordones o por puntos separados entre sí 15cm aprox.

Presionar fuertemente 3 segundos la pieza a fijar.

No someter la unión a esfuerzos durante las primeras 24 hs.

LIMPIEZA

Para la limpieza del producto aún sin curar en manos y herramientas, aconsejamos el uso de disolvente tipo acetona o isopropanol.

Rendimiento

10 metros lineales aprox. Por cartucho de 290 ml., para cordones de 5 mm de diámetro.

Características técnicas

BASE	Tecnología Híbrida
COLOR	Blanco
TIEMPO FORMACION DE PIEL	20 minutos aprox. (20°C / 50% HR)
DUREZA SHORE "A"	55 aprox. (DIN 53505)
ALARGAMIENTO A ROTURA	>150% aprox. (DIN 53504/ISO 37)
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+5°C a +35°C
TEMPERATURA DE SERVICIO	-40°C a +100°C

Almacenaje

12 meses en envases originales, en un local atemperado y al abrigo de la humedad.

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
001607	Blanco - Cartucho 290 ml	12	8412663016076

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.