



Taladro de columna base magnética con batería de Litio RS15-AK ME226750



DESCRIPCIÓN

Incluye:

- 1 Cargador de batería 108015 AK-3 (servido por separado en caja de plástico)
- 1 Protector contra salpicaduras
- 3 Llaves Allen 2,5 / 4 / 5
- 1 Llave de 8
- 1 Botella de refrigeración 300 ml
- 1 Correa de seguridad
- 1 Espray aceite de corte 50ml
- 1 Manual de instrucciones
- 1 Protector orejas
- 1 Gafas de protección
- 1 Guantes de protección
- 1 Caja de plástico

Características técnicas:

- Fuerza de agarre magnética 10.000N
- Consumo 1.500 W
- Voltaje 37 V / 7 Ah Li
- Velocidad de giro 510 r.p.m.
- Adaptador Conexión Weldon 19,0mm (3/4")
- Peso 15 kgFondo 297,0 mm
- Ancho 170,0 mm (mango incluido)
- Alto 460,0 mm
- Recorrido 230,0 mm
- Electroimán (FoxAnxAl) 160,0 x 80,0 x 42,0 mm
- Tiempo carga batería 60 min.
- Capacidad de taladro brocas huecas hasta 36,0 mm
- Capacidad de taladro brocas espirales hasta 13,0 mm
- Profundidad de taladro 55,0 mm