



## ASPIRADORES PROFESIONALES - POLVO

# ISY ISY LI-ION

### VERSIÓN A BATERIAS

| POTENCIA MÁX | DEPRESIÓN                  | CAUDAL                  | CAPACIDAD DEL DEPÓSITO |
|--------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 200<br>W     | 1105<br>mmH <sub>2</sub> O | 59<br>m <sup>3</sup> /h | 5<br>l                 |

### VERSIÓN CON CABLE

| POTENCIA MÁX | DEPRESIÓN                  | CAUDAL                  | CAPACIDAD DEL DEPÓSITO |
|--------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1000<br>W    | 1770<br>mmH <sub>2</sub> O | 97<br>m <sup>3</sup> /h | 5<br>l                 |

### CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ IDEAL PARA ASPIRAR PEQUEÑOS RESIDUOS, POLVO FINO Y CENIZA FRÍA
- ▶ APTO PARA LA LIMPIEZA DESPUÉS DE UNA PEQUEÑA REFORMA O TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
- ▶ VERSIÓN DE BATERÍA DISPONIBLE (ISY LI-ION)
- ▶ LIGERO Y COMPACTO
- ▶ SISTEMA DE LIMPIEZA DE FILTROS
- ▶ SOPLADOR (SÓLO PARA ISY)



CARGADOR BATERÍAS INCLUIDO

### ÁREAS DE EMPLEO

#### HORECA



#### RETAIL



#### LOGÍSTICA Y TRANSPORTE



#### SUMINISTRO INDUSTRIAL



#### AUTOMOCIÓN



### DETALLES



PRESIONAR EL BOTÓN PARA LIMPIAR EL FILTRO



BATERÍA DE LI-ION 30 MINUTOS DE USO



LIGERO Y COMPACTO

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|   |                    | <b>ISY</b><br>ASD013776 | <b>ISY LI-ION</b><br>ASD013777 |
|---|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Código  |                    |                         |                                |
| Uso   |                    | POLVO                   | POLVO                          |
| Motor   |                    | 1                       | Batería                        |
| Potencia  | W                  | 1000                    | 200                            |
| Voltaje   | V                  | 220-240                 | DC 18V - 4Ah                   |
| Depresión   | mmH <sub>2</sub> O | 1770                    | 1105                           |
| Caudal  | m <sup>3</sup> /h  | 97                      | 59                             |
| Autonomía batería - 1 ciclo                             | min                | -                       | 30                             |
| Tiempo carga batería                                    | h                  | -                       | 2                              |
| Capacidad del depósito/material                         | L                  | 5 / plástico            | 5 / plástico                   |
| Longitud del cable                                      | m                  | 5                       | -                              |
| Nivel sonoro (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69) | dB(A)              | 72                      | 73                             |
| Dimensión accesorios estándar                           | mm                 | 32                      | 32                             |
| Dimensione (LxAxH)                                      | mm                 | 250x170x340             | 250X170X340                    |
| Peso  | Kg                 | 3                       | 2,4                            |

## ACCESORIOS ESTÁNDAR

CÓDIGO: TBFX01314  
**MANGUERA EXTENSIBLE**  
1m-2.5 MÁX. Ø32 mm



CÓDIGO: SPPV02594  
**CEPILLO REDONDO**  
Ø32 mm



CÓDIGO: MPVR12754  
**BOQUILLA PLANA**  
Ø32 mm



CÓDIGO: PVVR00433  
**CORREA DE TRANSPORTE**



CÓDIGO: FTDP00831  
**FILTRO**



CÓDIGO: BAAC00199  
**BATERÍA**  
(SOLO PARA ISY LI-ION)



CÓDIGO: MPVR12738  
**TUBOS DE PLÁSTICO**  
Ø32 mm (3 UDS.)



## ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: MPVR07311  
**TUBO TELESCÓPICO**  
Ø32 mm



CÓDIGO: SPPV02191  
**BOQUILLA DOBLE USO**  
Ø32 mm

